TUCHEL-SNOW

SK-F



Randabweiser
links & rechts

Grundrahmen
aus stabiler Schweißkonstruktion

mechanische Seitenverstellung
bis 30° Schrägstellung möglich

Federklappensegment
mit extra stabilen Torsionsfedern

Lenkrollen
mit stufenloser Höhenverstellung

Das Schneeräumschild SK-F eignet sich durch seine kompakte Bauweise besonders zur Räumung in kommunalen Einsatzgebieten vor Kleintraktoren, Hoflader, Radlader, Gabelstapler und Kommunalfahrzeugen.

Der stabile Grundrahmen ist mit vereisungsfreien Federklappensegmenten ausgestattet. Wahlweise können die Segmente mit einer verwindungssteifen PU-Leiste, einer hochabriebsfesten Kommunalschürfleiste oder einem Stahlbesatz bestückt werden. Die Abkantungen im seitlichen und oberen Schildbereich sorgen für eine hohe Stabilität. Die mechanische Seitenverstellung ermöglicht ein seitliches Räumen.

Zusätzlich sind stufenlos höhenverstellbare Lenkrollen und Randabweiser, welche das Schild vor Beschädigung schützen in der Grundausrüstung enthalten. Das Schild hat einen optimierten Neigungswinkel, wodurch ein sauberes Räumergebnis und eine maximale Laufruhe erzielt werden.

ANBAUVARIANTEN

- Kuppeldreieck
- Dreipunktbock
- Hofladeraufnahme/Schnellwechsler
- Kommunalfahrzeugaufnahme
- Gabelzinkenaufnahme

optionale AUSRÜSTUNGSVARIANTEN

- **Hydraulische Seitenverstellung** zur einfachen Schwenkung, opional mit Druckbegrenzungsventil
- **extra stabile Räder** Ø 200 x 50 mm für den schweren Einsatz.
- **Begrenzungslichter (LED)** nach StVZO bei Fahrten im Straßenverkehr
- **Warnfahnenhalter und Warnfahnen**
- **Sonderlackierung** nach RAL (Standard RAL 2004)









TECHNISCHE DATEN

	150 cm	180 cm	200 cm	225 cm
Räumbreite (gerade/schräg) [cm]	150/132	175/154	200/176	225/198
Gesamtbreite (max. Auslage) [cm]	160	185	210	235
Gewicht (ohne Aufnahme) [kg]	165	185	200	215
Höhe [cm]	70	70	70	70
Schrägstellung	bis 30°	bis 30°	bis 30°	bis 30°

SNOW SK-F