TUCHEL-SNOW

SK-F



Déflecteur de bord
gauche & droite

Châssis de base
en construction soudée stable

Réglage latéral mécanique
jusqu'à 30° d'inclinaison possible

Segment de clapet à ressort
avec ressorts de torsion extra-stables

Roulettes de guidage
avec réglage en continu de la hauteur

Grâce à sa construction compacte, la lame chasse-neige SK-F est particulièrement adaptée au déneigement dans les domaines d'application communales devant les mini tracteurs, les chargeurs de chantier, les chargeurs sur pneus, les chariots élévateurs et les véhicules communaux.

Le châssis de base stabile est équipé de segment de clapet à ressort. Les segments peuvent être équipés au choix d'une baguette PU résistante à la torsion, d'une racle communale très résistante à l'abrasion ou d'une garniture en acier. Les pliages dans la zone de lame latérale et supérieure assurent une grande stabilité. Le réglage latéral mécanique permet un déblayage latéral.

De plus, le matériel de base comprend des roulettes de guidage réglables en hauteur et des déflecteurs de bord qui protègent la lame des dommages. La lame a un angle d'inclinaison optimisé, ce qui permet d'obtenir un résultat de déneigement propre et un silence de fonctionnement maximal.

VARIANTE D'ASSEMBLAGE

- Triangle d'attelage
- Attelage trois points
- Attelage du chargeur de chantier/dispositif de changement rapide
- Logement de véhicule communal
- Fixation des dents de fourches

VARIANTES D'ÉQUIPEMENT en option

- **Réglage latéral hydraulique** pour un pivotement facile, avec valve de limitation de pression en option
- roues extra stables Ø 200 x 50 mm, acier soudé, pour utilisation intensive
- **Feux de position (LED)** selon le code de la route allemand (St-VZO) pour la circulation routière
- **Support de pavillon d'avertissement et pavillon d'avertissement**
- **Peinture spéciale** selon RAL (Standard RAL 2004)









CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	150 cm	180 cm	200 cm	225 cm
Largeur opérationnelle (droit/incliné) [cm]	150/132	175/154	200/176	225/198
Largeur totale (étalage max.) [cm]	160	185	210	235
Poids (sans fixation) [kg]	165	185	200	215
Hauteur [cm]	70	70	70	70
Position inclinée	jusqu'à 30 °	jusqu'à 30 °	jusqu'à 30 °	jusqu'à 30 °