TUCHEL-TRAC

FarmXpert



Der Tuchel-Trac FarmXpert - das richtige 3in1 Fahrzeug für Milchviehbetriebe, der zeitaufwendige, schwere Handarbeit erspart und das Personal entlastet. Liegeboxen abkehren, neu einstreuen, Spalten reinigen, alles in einem Arbeitsgang.

Die kompakte Bauweise sowie die hydraulische Vorderradlenkung sorgen für eine hohe Wendigkeit und hervorragende Übersicht zwischen den teilweise engen Gängen der Liegeboxen. Durch den hydrostatischen Fahrantrieb fährt sich der FarmXpert präzise und feinfühlig. Der robuste und starke Kubota-Dieselmotor sorgt in jeder Situation für ausreichend Leistung. Die optimale Sitzposition mit den übersichtlich angeordneten Bedienelementen und die leicht zugängigen Wartungspunkte sorgen für eine hohe Bedienerfreundlichkeit.

Alles ist auf den Anwender abgestimmt.

Der sehr übersichtlich positionierte rechte Seitenkehrbesen kann sich dank hydraulischer Einstellung stufenlos der Höhe der Liegeboxen anpassen. Ein Gülleschieber zum Abschieben der Spaltenböden ist zentral unter der Maschine angeordnet und garantiert randnahes Arbeiten.

Das im Heck positionierte Einstreugerät sorgt für eine optimale Übersicht und schützt den Anwender größtenteils vor Einstreu-Staub. Ausgestattet mit einer Rührwelle, einem Dosierblech und unterschiedlichen Einsätzen können, je nach Einstreumaterial, individuelle Anpassungen vorgenommen werden. Um Einstreumaterial aufzunehmen, wird die Einstreukiste hydraulisch abgelassen um in das Einstreumaterial zu fahren. Alternativ kann das Einstreugerät auch per Hand oder Lader befüllt werden. Die Höhe des Einstreugerätes ist hydraulisch verstellbar und kann optimal an die Liegeboxen angepasst werden.

OPTIONEN

- **Seitenbesen Ø 850 mm**
  mit hydraulischer Aushebung (rechts)
- **Gülleschieber** 120 cm
  mit hydraulischer Aushebung
- **Behälteraufsätze** 610l / 900l
- **Verschiedene Rührfinger & Einsätze**
  für das Einstreugerät











TECHNISCHE DATEN

	2 Zylinder
Motor [kW (PS)]	10,3 (14) Kubota bei 3.200 U/min
Hydraulikleistung [l/min]	25 bei 3.200 U/min
Tankinhalt (Hydraulik) [l]	27
Gesamtbreite / Wendekreis [mm]	1100 / 2600
Gewicht [kg]	971 (betriebsbereit in Vollausstattung)