TUCHEL-TRAC

MINI 3



Petite, compacte, maniable et rapide : voici la MINI 3 ! Cette machine innovante a été spécialement conçue pour faciliter le travail à la ferme.

Outre le moteur à essence Honda GXV 390, une version électrique respectueuse de l'environnement avec l'EGO PU2700E est également disponible, ce qui permet de choisir entre deux options puissantes.

La MINI 3 est équipée de série d'une traction avant hydrostatique qui offre une
maniabilité sans effort et une excellente traction.

Grâce à son essieu arrière directeur, la MINI 3 atteint un rayon de braquage impressionnant de seulement 490 mm, ce qui permet de manœuvrer facilement dans les espaces restreints.

Le montage et le démontage de nombreux accessoires sont rapides et faciles. Vous pouvez ainsi effectuer facilement et rapidement de nombreuses tâches dans votre ferme.

Les deux modèles sont parfaitement adaptés à différentes applications et offrent la qualité et la fiabilité attendues par Tuchel.

APPAREILS D'ASSEMBLAGE



- » **Racloir à fumier** 105 cm, en forme de v, double lèvre avec baguettes PU à usure réduite
- » **Racloir à fumier avec balai latéral** ø 850 mm, 100 % PP, pivotement hydraulique, réglable en hauteur mécaniquement
- » **Pailleuse** volume 100 l, pour matériau de paillage léger
- » **Dispositif d'affouragement/lame chasse-neige** 135 cm, droite/gauche pivotant avec racle à faible usure pour une remise en place optimale de la nourriture et, nettoyage simultané de la table d'affouragement et pour le déneigement
- » **Dispositif d'affouragement-/lame chasse-neige avec réglage latéral hydraulique**
- » **Balai radial** Ø 105 cm, 100 % PP, entraînement hydr., avec course droite-gauche
- » **Balai radial** avec tôle de guidage d'alimentation
- » **Brosse de désherbage** ø 750 mm, réglage mécanique
- » **Machine de balayeuse** 100 cm, brosse Ø 320 mm, Roulettes de guidage Ø 140 mm, moteur hydraulique à l'intérieur, protection contre les éclaboussures incl. pour le modèle à balayeuse libre, Équilibrage du niveau
- » **Pelle chargeuse**, largeur 87 cm, volume 50 l, à basculement hydraulique







CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	MINI 3
Dimensions sans appareil d'assemblage [mm]	L : 850 L : 1.690 H : 1 750
Moteur / Puissance	Honda GXV 390 / 7,6 kW (10,2 PS) / démarreur électrique et lanceur à rappel
	EGO PU 2700E / 24 AH / Système de batterie interchangeable et mode ECO
Entraînement	traction avant hydrostatique via courroie trapézoïdale
Système de levage	hydraulique
Raccords hydrauliques	1 x à double effet (12/11 l / 170 bar)
Poids de la machine de base [kg]	290 / 280
Rayon de braquage [mm]	490