TUCHEL-TRAC
TRIO



Le Tuchel-Trac Trio est le véhicule porteur adéquat pour minimiser les travaux physiques lourds dans l'agriculture, le « Galabau » (aménagement de jardins et de paysages), les communes ou dans l'industrie du bâtiment. Grâce à la construction compacte, vous avez tout dans le champ de vision depuis le siège du conducteur et des trajets courts lors du remplacement d'outil.

La traction intégrale, l'essieu directeur arrière et la direction hydraulique caractérisent ce véhicule à trois roues. Sur les terrains difficiles et dans les espaces les plus restreints, vous pouvez utiliser le Tuchel-Trac Trio de manière optimale.

Deux circuits de commande à double effet garantissent un travail rapide et puissant. Les leviers de commande de l'hydraulique de travail sont facilement accessibles, juste à côté du siège réglable.

Grâce au capot de moteur en plastique entièrement pivotant, les composants sont facilement accessibles lors de la maintenance et du service. Avec le Tuchel-Trac Trio, vous possédez un véhicule facile à utiliser et performant.

APPAREILS D'ASSEMBLAGE



- **Pailleuse « E »** avec arbre agitateur & dispositif de basculement, volume 450 l,Racloir à fumier 145 cm, balai latéral Ø 850 cm (100% PP)
- **Pailleuse « F »** avec vis sans fin de transport, volume 160 l, Racloir à fumier 145 cm, balai latéral Ø 850 cm (100% PP)
- **Vis d'alimentation** 110 cm (option : distributeur concentré)
- **Racloir à fumier** 130 cm hydraulique avec double lèvre (Option : sans balai latéral)
- **Curseur en caoutchouc** 160 cm hydraulique droite/gauche pivotant
- **Machine de balayeuse** Simplex 120 cm
- **Lame à neige** L-SK 125 cm
- **Balai radial** Ø 1 200 cm, 100 % PP, entraînement hydr., avec course droite-gauche
- **Balai radial** avec tôle de guidage d'alimentation
- **Brosse de désherbage** Ø 750 cm dispositif de pivotement hydraulique droite/gauche
- **multi-attelage** hydraulique 4 positions







CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	2 cylindres	3 cylindres
Moteur [kW (PS)]	10,3 (14) à 3 200 tr/min	14,9 (20) à 3 600 tr/min
Puissance hydraulique [l/min]	25 à 3 200 tr/min	25 à 3 200 tr/min
Capacité du réservoir (hydraulique) [l]	65	65
Largeur totale / rayon de braquage (extérieur) [mm]	920 / 2 920 (3 660)	920 / 2 920 (3 660)
Poids [kg]	642 (prêt à l'emploi)	680 (prêt à l'emploi)

*sans appareils d'assemblage